

SPHXS-开孔硅胶海绵

FJSP SILICONE SPONGE SHEET

产品说明

SPHXS-开孔硅胶海绵，这种开孔结构硅胶海绵，泡孔相互连通，气体或液体可以在泡孔之间自由流动，使开孔发泡硅橡胶海绵具有独特的性能和应用特点.

主要特点

- 良好的透气性与透湿性；
- 优异的吸音降噪性能；
- 高效的减震缓冲性能；
- 良好的吸附性能

福建三浦橡塑发泡硅胶板物性参照表（TDS）

类型	SPHXS
硬度Shore A(Shore C)	< 5A或15C
密度g/cm³ (+/-0.05)	0.13
泡孔结构	开孔
表面形状	NA
拉伸强度kpa,Min(测试值)	>500
伸长率%,Min(测试值)	120
压缩变形% (100°C*22h) ,Max	<5
固定形变压强kpa,(测试值) 25%	10-30 (25)
吸水率%	NA
导热系数,W/M.K	NA
耐高温性, °C	180
耐UV/臭氧性	极好
体积电阻Ω/cm	NA
阻燃性能	不阻燃
颜色	蓝色或按要求
厚度范围mm	5--15
长度范围m	< 10
宽度范围mm	-1500
标准宽度mm	1000-1500
标准长度m	10

以上数据仅供参考，不建议用于制定规范。